

CATÁLOGO
REFACCIONES
2022

Lamsa



JOHN DEERE



Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.
Coahuila - Durango - San Luis Potosí - Zacatecas

Juan Carlos Andrade
juancarlos.andrade@lamsa.com.mx



www.lamsa.com.mx



GrupoLamsa



Grupo_Lamsa



GrupoLamsa

ACEITES Y LUBRICANTES



P63733
ACEITE HIDRÁULICO (5 LT.)



AP31578
ACEITE HIDRÁULICO (19 LT.)



AP32697
ACEITE HIDRÁULICO (208 LT.)



P63736
ACEITE MULTIGRADO 15W40 (5 LT.)



AP31624
ACEITE MULTIGRADO 15W40 (19 LT.)



AP31646
ACEITE MULTIGRADO (208 LT.)



AP31117
ACEITE PARA ENGRANES GL5 (5 LT.)

AP39141
ACEITE PARA ENGRANES GL5 (19 LT.)

AP39142
ACEITE PARA ENGRANES GL5 (208 LT.)



SP17931
ACEITE PARA MOTOR PLUS 50 (5 LT.)



SP17932
ACEITE PARA MOTOR PLUS 50 (19 LT.)

SP17933
ACEITE PARA MOTOR PLUS 50 (208 LT.)



ACEITES Y LUBRICANTES



AP28902

ACEITE PARA MOTOR SAE 40 (19 LTS.)



AP29995

ACEITE PARA MOTOR SAE 40 (208 LTS.)



SP17832

LIMPIADOR DE INYECTORES DIÉSEL (945 ML.)



AP39568

ACEITE PARA GOTERO R&O 32 (208 LTS.)



SP17833

LIMPIADOR DE INYECTORES DIÉSEL (250 ML.)

AP31204
ACEITE HIDROSTÁTICO SAE 10W (19 LTS.)



lamsa.portaldistribuidor.com



GrupoLamsa



Grupo_Lamsa

Lamsa



JOHN DEERE

ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE



SP17929
COOL-GARD 20/80 (3.78 LT.)



SP17928
COOL-GARD II 20/80 (9.46 LT.)



TY26575R
COOL-GARD PRE-MEZCLADO 50/50 (3.7 LTS.)

TY26576R
COOL-GARD II PRE-MEZCLADO 50/50 (9.46 LT.)



Las baterías John Deere están dotadas con una fuerte estructura, necesaria para sus equipos de servicio pesado.

- 1 Activadas en fábrica, con componentes de alta calidad. Sus postes están soldados a las interceldas.
- 2 Los conectores de placas están soldados a través de la pared y son un 12% más grandes que los de otras marcas, por lo que brindan mayor potencia para un arranque rápido en condiciones de temperatura extremadamente bajas.
- 3 El diseño supraradial de las rejillas con terminal interior ofrece mayor amperaje de arranque, recargas más rápidas y un diseño más eficiente que disminuye la resistencia eléctrica.
- 4 Las placas extrapesadas proporcionan una potencia de reserva adicional especialmente útil en condiciones de frío extremo.
- 5 Los separadores envueltos en plástico microporoso eliminan los cortocircuitos y evitan el contacto del material positivo con la placa negativa.
- 6 Las placas con enclaje epóxico superan cuatro veces a las tradicionales en cuanto a solidez, lo que reduce las vibraciones que son la principal causa de falla de las baterías comerciales.



CODIGO	BCI	AMPERAJE
SP17812	BCI31P	900
SP17813	BCI31T	900
SP17941	BCIU1	340
SP17805	BCI27F	520
SP17806	BCI24	420
SP17807	BCI24R	600
SP17808	BCI34/78	800
SP17809	BCI42R	500
SP17810	BCI30H	670

STRONGBOX™ PERFORMANCE™

BATERÍAS



SP17805
PERFORMANCE (520 AMP. - 13 PLACAS)



SP17806
PERFORMANCE (420 AMP. - 9 PLACAS)



SP17807
PERFORMANCE (600 AMP. - 11 PLACAS)

SP17808
PERFORMANCE (800 AMP.)

SP17809
PERFORMANCE (500 AMP.)

SP17810
PERFORMANCE (670 AMP. - 15 PLACAS)



SP17941
PERFORMANCE (340 AMP.)

SP17812
STRONGBOX (900 AMP. - 17 PLACAS)

SP17813
STRONGBOX (900 AMP.)



lamsa.portaldistribuidor.com



GrupoLamsa



Grupo_Lamsa

Lamsa



JOHN DEERE

PINTURAS



TY25641BR
AMARILLO (SPRAY 340 GR.)



TY25624BR
VERDE (SPRAY 340 GR.)



TY25609BR
NEGRO BRILLANTE (SPRAY 340 GR.)



TY25638BR
NEGRO (SPRAY 340 GR.)



TY25645BR
AMARILLO (946 ML.)



TY25643BR
VERDE (946 ML.)



P52000
VERDE (1 LT.)



P52003
VERDE (4 LT.)



TY25648BR
AMARILLO (3.78 LT.)



TY25656BR
VERDE (3.78 LTS.)



P52001
AMARILLO (1 LT.)



P52004
AMARILLO (4 LT.)



Las grasas John Deere brindan gran protección y prolongan la vida útil de su máquina.

AN113719

Piscadora de algodón

Excelente protección contra el desgaste, resistencia a la corrosión y oxidación. Excelente bombeabilidad para la aplicación recomendada, buena estabilidad mecánica.

Grado de consistencia adecuado para la lubricación de husillos.

TY6333

Grasa de Litio (uso múltiple)

Ideal para toda la temporada, resistiendo temperaturas de -34°C a 143°C. Sus usos son para rodamientos y yugos, soportando cargas ligeras a medianas. Su grado NLGI es 2.

TY24416

Grasa de Litio Complejo (servicio pesado)

Excelente para extrema presión y altas temperaturas soportando desde -26°C a 177°C.

Eficiente para uso rudo y de larga duración y donde se recomienda grasas de litio.

Se utiliza para rodamientos de rueda, juntas universales, sistema de suspensión, rótulas y terminales. Soporta cargas pesadas de media a pesada. Su grado NLGI es 2.

AN102562

Grasa para cabezales cosechadores de maíz

Resistente a las cargas de impacto, buen desempeño a bajas y altas temperaturas.

Resistencia a la humedad y lavado por agua, además de resistir la oxidación y la corrosión. Su grado NLGI es 0.

GRASAS



AP39879

LITIO MULTIPROPÓSITO (397 GRS.)



AP31904

LITIO MULTIPROPÓSITO (3.6 KG.)



AP31905

LITIO MULTIPROPÓSITO (16 KGS.)



TY25083

PARA EQUIPO DE GOLF Y JARDINERÍA (397 GRS.)

AN113719

PARA PISCADORA DE ALGODÓN (16 KGS)

AN31361

PARA PISCADORA DE ALGODÓN (



TY6333

LITIO MULTIPROPÓSITO (397 GRS.)



TY24416

LITIO MULTIPROPÓSITO (397 GR.)



AN102562

PARA CABEZALES DE COSECHADORA DE MAÍZ (397 GR.)



lamsa.portaldistribuidor.com



GrupoLamsa



Grupo_Lamsa

Lamsa



JOHN DEERE

Tu compra a un solo Clic

